

НАСТЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ДОВОДЧИК

Особенности:

1 Изысканная форма, приятный внешний вид, продуманная конструкция, акустический теплоизолятор, противопожарная изоляция.



2 Он имеет прекрасный дизайн, легкий вес и хорошую прочность и может быть установлен в любом месте.

3 Высокая эффективность.

4 Он прост в управлении и обладает полным набором функций. Все настенные типы управляются микрокомпьютерной программой. Вы также можете выбрать термостат контроля температуры, что создает для вас комфортную обстановку в производственной среде.

Модель		FP-68BG	FP-85BG	FP-102BG
Объем воздуха(м3/h)	Высокий	680	850	1020
	Средний	470	685	780
	Низкий	360	585	600
Мощность охлаждения (Вт)	Высокий	3500	4500	5400
	Средний	2610	3440	3850
	Низкий	2150	2750	3290
Мощность нагрева (Вт)	Высокий	5250	6750	8100
	Средний	3950	5160	5780
	Низкий	3700	4130	5000
Шум dB(A)		≤45	≤48	≤48
Температура охлажденной воды		7°C-12°C		
Температура горячей воды		65°C-60°C		
Мощность питания (V Hz)		Однофазный А.С. 220V 50Hz		
Водопроводная труба		ZG3/4''		
Внешнее измерение L*W*H		890*290*180	1000*325*215	1080*330*215
Вес (кг)		9	11	16